

Technische Daten

Art.-Nr.	10895
Spurweite	H0
PIN/Schnittstelle	PluX16
nach NEM	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein 658
Kabel	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
DCC	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
MM	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Lastregelung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
POM	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
NMRA-kompatibel	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Fahrstufenkennung (14, 28, 128)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
max. Motorstrom	1,0 A
Licht- und Funktionsausgänge – davon außerhalb Schnittstelle	6, Summenstrom: max. 0,8 A –
max. Decoder-Summenstrom	1,0 A
Kurzschlussfestigkeit aller Ausgänge	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Abmessungen	20 x 11 x 3,5 mm
RailCom®	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
entspr. ZIMO-Artikel	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Updatefähigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bremsstrecken-Unterstützung	
Lenz ABC	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Märklin 72441/72442	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
ZIMO HLU	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Anschlussmöglichkeit Stützkondensator	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Standard-Sound (Dampf, Diesel, Elektro)	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Lautsprecher	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein