

## Technische Daten

Art.-Nr.	685305
Spurweite	H0e / TT / N
PIN/Schnittstelle	6-polig, gerade Stifte
nach NEM	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <span style="float: right;">651</span>
Kabel	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
DCC	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
MM	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Lastregelung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
POM	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
NMRA-kompatibel	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Fahrstufenkennung (14, 28, 128)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
max. Motorstrom	0,7 A
Licht- und Funktionsausgänge – davon außerhalb Schnittstelle	6, Summenstrom: max. 0,5 A 4
max. Decoder-Summenstrom	0,7 A
Kurzschlussfestigkeit aller Ausgänge	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Abmessungen	13 x 9 x 2,6 mm
RailCom®	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
entspr. ZIMO-Artikel	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <span style="float: right;">MX617N</span>
Updatefähigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bremsstrecken-Unterstützung	
Lenz ABC	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Märklin 72441/72442	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
ZIMO HLU	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Anschlussmöglichkeit Stützkondensator	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Standard-Sound (Dampf, Diesel, Elektro)	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Lautsprecher	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein